

# QDV6703S APP單戶機-標準版

# QDV6703E APP單戶機-企業版

工作電壓	DC24V
電力來源	POE(非標24V)/外接電源
消耗功率	<5W
工作溫度	-20°C~+60°C
儲存溫度	-25°C~+70°C
處理器	ARM 9
內存	64M/DDR
內部 flash	16M
操作	機械按鍵
攝影鏡頭解析度	>100萬像素HD高清畫質
攝影鏡頭規格	F/NO: 2.4; 角度: 120度
補光	監視後自動偵測環境亮度, 光線不足時啟動白光LED補光
門禁卡種類	Mifare
門禁卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點 (24V/1A), 電壓 (12V/0.3A)
門鈴輸出	乾接點 (24V/0.5A)
燈控輸出	12V/0.3A (外接繼電器)
開門或緊急按鍵輸入	有 (NO 接點)
門狀態輸入	有 (NO 接點)
PIR 感應器	有 (企業版), 無 (標準版)
產品尺寸(壁掛)	98x130x36.6 mm
安裝方式	壁掛
產品結構	防火級ABS
IP 等級	正面IP54
MTBF	>40000小時
操作系統	Linux
通訊協議	SIP (RFC3261)
影像壓縮格式	H.264 (HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
RTSP協議	RFC2326
網路寬頻要求	上/下傳大於6Mbps以上
全雙工回音消除	有
Mic 自動準位控制	有

功能介紹	<ol style="list-style-type: none"> <li>門禁工具 <ul style="list-style-type: none"> <li>- QR code (企業版)</li> <li>- 門禁卡</li> <li>- 無線開鎖</li> <li>- 使用設定 8人 (標準版) /30人 (企業版)</li> </ul> </li> <li>APP對講開門 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 指定呼叫成員(Max: 8個) 可APP對講、監視單戶機、門禁, 及遠端開門</li> <li>- 非指定呼叫成員僅能使用門禁功能, 如門禁卡、無線開門、及企業版QR Code開門</li> </ul> </li> <li>控制 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 門鈴, 電鎖, 照明燈, 車庫捲門</li> <li>- 門狀態偵測, 緊急警報</li> <li>- IP-PBX/FXO</li> <li>- DVR/IPCAM</li> </ul> </li> </ol>
------	--

QDV6703S  
標準版

QDV6703E  
企業版



[www.035531234.com](http://www.035531234.com)

